

# cpsv-ap-sk/2018-03-26.rdf/xml

```
<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE rdf:RDF [
<!ENTITY dct "http://purl.org/dc/terms/" >
<!ENTITY foaf "http://xmlns.com/foaf/0.1/" >
<!ENTITY dcat "http://www.w3.org/ns/dcat#" >
<!ENTITY adms "http://www.w3.org/ns/adms#" >
<!ENTITY vann "http://purl.org/vocab/vann/" >
<!ENTITY owl "http://www.w3.org/2002/07/owl#" >
<!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" >
<!ENTITY cpsv "http://purl.org/vocab/cpsv#" >
<!ENTITY cv "http://data.europa.eu/m8g/" >
<!ENTITY egov "https://data.gov.sk/def/ontology/egov/" >
<!ENTITY skos "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" >
<!ENTITY rdfs "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" >
<!ENTITY rdf "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" >
<!ENTITY schema "http://schema.org/" >
]>

<rdf:RDF xmlns="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#"
xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#"
xmlns:vann="http://purl.org/vocab/vann/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
xmlns:cpvs="http://purl.org/vocab/cpsv#"
xmlns:cv="http://data.europa.eu/m8g/"
xmlns:egov="https://data.gov.sk/def/ontology/egov/"
xmlns:schema="http://schema.org/"

<owl:Ontology rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/cpsv-ap-sk/2018-03-29">
  <rdfs:label xml:lang="en">Publication profile CPSV-AP-SK</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Publikaný profil CPSV-AP-SK</rdfs:label>
  <dct:modified rdf:datatype="xsd:date">2018-02-28</dct:modified>
  <dct:creator rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/miroslavliska"/>
  <dct:contributor rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/mareksurek"/>
  <owl:versionInfo rdf:datatype="xsd:string">2018-02-28</owl:versionInfo>
  <dct:publisher>
    <cv:PublicOrganization rdf:about="https://data.gov.sk/id/legal-subject/50349287">
      <skos:prefLabel xml:lang="sk">Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu</skos:
prefLabel>
      <cv:contactPoint>
        <schema:ContactPoint>
          <schema:email rdf:resource="mailto:psl@informatika.sk" />
        </schema:ContactPoint>
      </cv:contactPoint>
    </cv:PublicOrganization>
  </dct:publisher>
</owl:Ontology>

<!--
////////////////////////////////////
//
// Class cpsv:PublicService
//
////////////////////////////////////
-->

<!-- cpsv:PublicService -->
<rdfs:Class rdf:about="http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService">
  <rdfs:label xml:lang="en">Public Service</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Verejná elektronická služba</rdfs:label>
```

<vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory class. This class represents the Public Service itself, as it is described in a public service catalogue. A Public Service is a mandatory or discretionary set of activities performed, or able to be performed, by or on behalf of a public organisation, publicly funded and arise from public policy. Services may be for the benefit of an individual, a business, or other public authority, or groups of any of these. A service exists whether it is used or not, and the term 'benefit' may apply in the sense of enabling the fulfilment of an obligation. As defined in the revised version of the European Interoperability Framework, a European public service comprises any service provided by public administrations in Europe, or by other organisations on their behalf, to businesses, citizens or others public administrations.</vann:usageNote>

```
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="&dct:title"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="&xsd:string"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="&dct:description"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="&xsd:string"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="&dcat:keyword"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="&xsd:string"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="&dct:requires"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="&cpsv:PublicService"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="&dct:relation"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="&cpsv:PublicService"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="&cv:hasFormalFramework"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="&cv:FormalFramework"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="&cv:isGroupedBy"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="&cv:Event"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="&egov:servicePhase"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="&cv:Event"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="&egov:servicePhaseType"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="&egov:ServicePhaseType"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
    <owl:onProperty rdf:resource="&egov:serviceElectronizationLevel"/>
    <owl:allValuesFrom rdf:resource="&egov:ServiceElectronizationLevel"/>
  </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
  <owl:Restriction>
```

```

        <owl:onProperty rdf:resource="&cpsv;produces" />
        <owl:allValuesFrom rdf:resource="&cv;Output" />
    </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="&egov;publicServiceType" />
        <owl:allValuesFrom rdf:resource="&egov;PublicServiceType" />
    </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="&cpsv;hasInput" />
        <owl:allValuesFrom rdf:resource="&cv;Evidence" />
    </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="&cv;hasCriterion" />
        <owl:allValuesFrom rdf:resource="&cv;CriterionRequirement" />
    </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="&cv;hasCriterion" />
        <owl:allValuesFrom rdf:resource="&cv;CriterionRequirement" />
    </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="&cv;isDescribedAt" />
        <owl:allValuesFrom rdf:resource="&cv;PublicServiceDataset" />
    </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="&cv;hasContactPoint" />
        <owl:allValuesFrom rdf:resource="&schema;ContactPoint" />
    </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="&schema;hoursAvailable" />
        <owl:allValuesFrom rdf:resource="&schema;OpeningOursSpecification" />
    </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="&cv;hasChannel" />
        <owl:allValuesFrom rdf:resource="&cv;Channel" />
    </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="&cv;hasCost" />
        <owl:allValuesFrom rdf:resource="&cv;Cost" />
    </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="&cv;hasCompetentAuthority" />
        <owl:allValuesFrom rdf:resource="&cv;PublicOrganization" />
    </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
        <owl:onProperty rdf:resource="&egov;handlesAgenda" />
        <owl:allValuesFrom rdf:resource="&egov;Agenda" />
    </owl:Restriction>
</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>

```

```

        <owl:Restriction>
            <owl:onProperty rdf:resource="&adms;status"/>
            <owl:allValuesFrom rdf:resource="&skos;Concept"/>
        </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
    <rdfs:subClassOf>
        <owl:Restriction>
            <owl:onProperty rdf:resource="&dct;type"/>
            <owl:allValuesFrom rdf:resource="&adms;Concept"/>
        </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/cpsv-ap-sk/2018-03-29"
/>
</rdfs:Class>

<!--
////////////////////////////////////
//
// Class cv:PublicOrganization
//
////////////////////////////////////
-->

<!-- cv:PublicOrganization -->

<rdfs:Class rdf:about="http://data.europa.eu/m8g/PublicOrganization">
    <rdfs:label xml:lang="en">Public Organization</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Orgán verejnej moci</rdfs:label>
    <skos:symbol xml:lang="sk">OVM</skos:symbol>
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory class. The CPSV-AP reuses the Core Public Organisation
Vocabulary that defines the concept of a Public Organisation and associated properties and relationships. It is
largely based on the W3C Organization Ontology</vann:usageNote>
    <rdfs:subClassOf>
        <owl:Restriction>
            <owl:onProperty rdf:resource="&egov;performsAgenda"/>
            <owl:allValuesFrom rdf:resource="&egov;Agenda"/>
        </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
    <rdfs:subClassOf>
        <owl:Restriction>
            <owl:onProperty rdf:resource="&egov;managesApplicationService"/>
            <owl:allValuesFrom rdf:resource="&egov;ApplicationService"/>
        </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
    <rdfs:subClass rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/CorporateBody"/>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/cpsv-ap-sk/2018-03-29"
/>
</rdfs:Class>

<!--
////////////////////////////////////
//
// Class cv:Cost
//
////////////////////////////////////
-->

<!-- cv:PublicOrganization -->

<rdfs:Class rdf:about="http://data.europa.eu/m8g/Cost">
    <rdfs:label xml:lang="en">Cost</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Cena</rdfs:label>
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional class. The Cost class represents any costs related to the
execution of a Public Service that the Agent consuming it needs to pay.</vann:usageNote>
    <rdfs:subClassOf>
        <owl:Restriction>
            <owl:onProperty rdf:resource="&cv;isDefinedBy"/>
            <owl:allValuesFrom rdf:resource="&cv;PublicOrganization"/>
        </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
    <rdfs:subClassOf>

```

```

        <owl:Restriction>
          <owl:onProperty rdf:resource="&cv;ifAccessedThrough"/>
          <owl:allValuesFrom rdf:resource="&cv;Channel"/>
        </owl:Restriction>
      </rdfs:subClassOf>
      <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/cpsv-ap-sk/2018-03-29"
/>
    </rdfs:Class>

    <!--
    //////////////////////////////////////
    //
    // Class cv:Channel
    //
    //////////////////////////////////////
    -->

    <!-- cv:Channel -->

    <rdfs:Class rdf:about="http://data.europa.eu/m8g/Channel">
      <rdfs:label xml:lang="en">Channel</rdfs:label>
      <rdfs:label xml:lang="sk">Kanál</rdfs:label>
      <vann:usageNote xml:lang="en">Optional class. The Channel class represents the medium through which an
Agent provides, uses or interacts in another way with a Public Service. Typical examples include online
services, phone, walk-in centres etc.</vann:usageNote>
      <rdfs:subClassOf>
        <owl:Restriction>
          <owl:onProperty rdf:resource="&cv;ownedBy"/>
          <owl:allValuesFrom rdf:resource="&cv;PublicOrganization"/>
        </owl:Restriction>
      </rdfs:subClassOf>
      <rdfs:subClassOf>
        <owl:Restriction>
          <owl:onProperty rdf:resource="&schema;availabilityRestriction"/>
          <owl:allValuesFrom rdf:resource="&schema;OpeningOursSpecification"/>
        </owl:Restriction>
      </rdfs:subClassOf>
      <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/cpsv-ap-sk/2018-03-29"
/>
    </rdfs:Class>

    <!--
    //////////////////////////////////////
    //
    // Class schema:OpeningOursSpecification
    //
    //////////////////////////////////////
    -->

    <!-- schema:OpeningOursSpecification -->

    <rdfs:Class rdf:about="http://schema.org/OpeningOursSpecification">
      <rdfs:label xml:lang="en">OpeningOursSpecification</rdfs:label>
      <rdfs:label xml:lang="sk">Otváracie hodiny</rdfs:label>
      <vann:usageNote xml:lang="en">Optional class.</vann:usageNote>
      <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/cpsv-ap-sk/2018-03-29"
/>
    </rdfs:Class>

    <!--
    //////////////////////////////////////
    //
    // Class schema:ContactPoint
    //
    //////////////////////////////////////
    -->

    <!-- schema:ContactPoint -->

    <rdfs:Class rdf:about="http://schema.org/ContactPoint">
      <rdfs:label xml:lang="en">Contact Point</rdfs:label>

```



```

//
//
-->

<!-- cv:Evidence -->

<rdfs:Class rdf:about="http://data.europa.eu/m8g/Evidence">
  <rdfs:label xml:lang="en">Evidence</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Evidencia</rdfs:label>
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional class. Evidence can be any resource - document, artefact -
anything needed for executing the Public Service. In the context of Public Services, Evidence is usually
administrative documents or completed application forms. A specific Public Service may require the presence of
certain Evidence or combinations of Evidence in order to be delivered. In some cases, the Output of one service
will be Evidence for another service. Such relationships should be described in the associated Rule(s).</vann:
usageNote>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/cpsv-ap-sk/2018-03-29"
/>
  </rdfs:Class>

<!--
//
// Class cv:Output
//
//
-->

<!-- cv:Output -->

<rdfs:Class rdf:about="http://data.europa.eu/m8g/Output">
  <rdfs:label xml:lang="en">Output</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Výstup</rdfs:label>
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional class. Outputs can be any resource - document, artefact -
anything produced by the Public Service. In the context of a Public Service, the output provides an official
document or other artefact of the Competent Authority (Public Organisation) that permits/authorises/entitles an
Agent to (do) something.</vann:usageNote>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/cpsv-ap-sk/2018-03-29"
/>
  </rdfs:Class>

<!--
//
// Class cv:Event
//
//
-->

<!-- cv:Event -->

<rdfs:Class rdf:about="http://data.europa.eu/m8g/Event">
  <rdfs:label xml:lang="en">Event</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Udalos</rdfs:label>
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional class. This class represents an event that can be of any type
that triggers, makes use of, or in some way is related to, a Public Service. It is not expected to be used
directly, rather, one or other of its subclasses should be used. The properties of the class are, of course,
inherited by those subclasses.</vann:usageNote>
  <rdfs:subClassOf>
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="&cv;relatedService"/>
      <owl:allValuesFrom rdf:resource="&cv;PublicService"/>
    </owl:Restriction>
  </rdfs:subClassOf>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/cpsv-ap-sk/2018-03-29"
/>
  </rdfs:Class>

<!-- cv:BusinessEvent -->

<rdfs:Class rdf:about="http://data.europa.eu/m8g/BusinessEvent">

```

```

        <rdfs:label xml:lang="en">Business Event</rdfs:label>
        <rdfs:label xml:lang="sk">Biznis udalos</rdfs:label>
        <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://data.europa.eu/m8g/Event"/>
        <vann:usageNote xml:lang="en">Optional class. This class represents a Business Event, which specialises
Event. A Business Event is a specific situation or event in the lifecycle of a business that fulfils one or
more needs or (legal) obligations of that business at this specific point in time. A Business Event requires a
set of public services to be delivered and consumed in order for the associated business need(s) or obligation
(s) to be fulfilled. Business Events are defined within the context of a particular Member State. In other
words, a Business Event groups together a number of public services that need to be delivered for completing
that particular event.</vann:usageNote>
        <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/cpsv-ap-sk/2018-03-29"
/>
    </rdfs:Class>

<!-- cv:LifeEvent -->

    <rdfs:Class rdf:about="http://data.europa.eu/m8g/LifeEvent">
        <rdfs:label xml:lang="en">Life Event</rdfs:label>
        <rdfs:label xml:lang="sk">Životná udalos</rdfs:label>
        <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://data.europa.eu/m8g/Event"/>
        <vann:usageNote xml:lang="en">Optional class. The Life Event class represents an important event or
situations in a citizen's life where public services may be required. Note the scope: an individual will
encounter any number of 'events' in the general sense of the word. In the context of the CPSV-AP, the Life
Event class only represents an event for which a Public Service is related. For example, a couple becoming
engaged is not a CPSV-AP Life Event, getting married is, since only the latter has any relevance to public
services.</vann:usageNote>
        <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/cpsv-ap-sk/2018-03-29"
/>
    </rdfs:Class>

</rdf:RDF>

```

<?xml version="1.0"?>

```

<!DOCTYPE rdf:RDF [
<ENTITY dct "http://purl.org/dc/terms/" >
<ENTITY dcDoc "http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">
<ENTITY foaf "http://xmlns.com/foaf/0.1/" >
<ENTITY dcat "http://www.w3.org/ns/dcat#" >
<ENTITY adms "http://www.w3.org/ns/adms#" >
<ENTITY vann "http://purl.org/vocab/vann/" >
<ENTITY xh "http://www.w3.org/1999/xhtml/" >
<ENTITY xhv "http://www.w3.org/1999/xhtml/vocab#">
<ENTITY cc "http://creativecommons.org/ns#" >
<ENTITY owl "http://www.w3.org/2002/07/owl#" >
<ENTITY v "http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" >
<ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" >
<ENTITY sdmx "http://purl.org/linked-data/sdmx#" >
<ENTITY qb "http://purl.org/linked-data/cube#" >
<ENTITY wdrs "http://www.w3.org/2007/05/powder-s#" >
<ENTITY voaf "http://labs.mondeca.com/vocab/voaf#" >
<ENTITY skos "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" >
<ENTITY skosDoc "http://www.w3.org/TR/skos-primer/">
<ENTITY rdfs "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" >
<ENTITY sf "http://sourceforge.net/api/sfelements.rdf#" >
<ENTITY rdf "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" >
<ENTITY spdx "http://spdx.org/rdf/terms#">
<ENTITY cv "http://data.europa.eu/m8g/" >
]

```

```

<rdf:RDF xmlns="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#"
xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#"
xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"

```



```
xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#"
xmlns:sioc="http://rdfs.org/sioc/ns#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#"
xmlns:schema="http://schema.org/"
xmlns:v="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#"
xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#"
xmlns:vann="http://purl.org/vocab/vann/"
xmlns:voaf="http://labs.mondeca.com/vocab/voaf#"
xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
xmlns:spdx="http://spdx.org/rdf/terms#"
xmlns:xhv="&xhv;"
xmlns:xh="&xh;"
xmlns:res="https://data.gov.sk/def/ontology/resource/"
xmlns:id="https://data.gov.sk/def/ontology/identifier/"
xmlns:dcatsk="https://data.gov.sk/def/ontology/dcat-ap-sk/"
xmlns:geo="http://www.opengis.net/ont/geosparql#"
xmlns:cv="http://data.europa.eu/m8g/">
```

```
<owl:Ontology rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/dcat-ap-sk/2018-03-29">
  <rdfs:label xml:lang="en">Publication profile DCAT-AP-SK</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Publikačný profil DCAT-AP-SK</rdfs:label>
  <dct:modified rdf:datatype="xsd:date">2018-03-29</dct:modified>
  <dct:creator rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/miroslavliska"/>
  <dct:creator rdf:resource="https://www.github.com/ThePham"/>
  <dct:creator rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/mareksurek"/>
  <owl:versionInfo rdf:datatype="xsd:string">2018-03-29</owl:versionInfo>
  <dct:publisher>
    <cv:PublicOrganization rdf:about="https://data.gov.sk/id/legal-subject/50349287">
      <skos:prefLabel xml:lang="sk">Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu</skos:prefLabel>
      <cv:contactPoint>
        <schema:ContactPoint>
          <schema:email rdf:resource="mailto:ps1@informatika.sk" />
        </schema:ContactPoint>
      </cv:contactPoint>
    </cv:PublicOrganization>
  </dct:publisher>
</owl:Ontology>
```

```
<!-- ===== -->
<!-- == MANDATORY CLASSES == -->
<!-- == POVINNÉ TRIEDY == -->
<!-- ===== -->
```

```
<!-- foaf:Agent -->
<owl:Class rdf:about="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">foaf:Agent</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">foaf:Agent</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Agent</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Osoba alebo Organizácia</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/spec/#term_Agent"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">An entity that is associated with Catalogues and/or Datasets.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Entita ktorá je spojená s Katalógmi alebo Datasetmi.</rdfs:comment>
</owl:Class>
```

```
<!-- dcat:Catalog -->
<owl:Class rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#Catalog">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dcat:Catalog</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:Catalog</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Catalogue</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Katalóg</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#class-catalog"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">A Catalogue (database) containing Datasets.</rdfs:comment>
```

```

    <rdfs:comment xml:lang="sk">Katalóg (databáza) obsahujúca Datasetsy.</rdfs:comment>
</owl:Class>

<!-- dcat:Dataset -->
<owl:Class rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dcat:Dataset</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:Dataset</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Class:_Dataset"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">A conceptual entity representing published information.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Konceptuálna entita reprezentujúca publikovanú informáciu.</rdfs:comment>
</owl:Class>

<!-- dct:LicenseDocument -->
<owl:Class rdf:about="http://purl.org/dc/terms/LicenseDocument">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:LicenseDocument</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:LicenseDocument</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Licence Document</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dokument s licenciou</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/2012/06/14/dcmi-terms/?v=terms#LicenseDocument"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">A legal document giving permission to do something with a Resource.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Právny dokument poskytujúci práva na použitie.</rdfs:comment>
</owl:Class>

<!-- rdfs:Literal -->
<owl:Class rdf:about="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">rdfs:Literal</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">rdfs:Literal</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Literal</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Literál</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.w3.org/TR/rdf-concepts/#section-Literals"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">A text property, which can be typed as a number, string, date...</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Textová hodnota, ktorá môže byť typovaná ako číslo, reťazec, dátum...</rdfs:comment>
</owl:Class>

<!-- rdfs:Resource -->
<owl:Class rdf:about="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">rdfs:Resource</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">rdfs:Resource</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Resource</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Zdroj</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.w3.org/TR/rdf-schema/#ch_resource"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">Any entity described by RDF.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Akákoľvek entita popísaná RDF.</rdfs:comment>
</owl:Class>

<!-- ===== -->
<!-- == RECOMMENDED CLASSES == -->
<!-- == ODPORÚČANÉ TRIEDY == -->
<!-- ===== -->

<!-- skos:Concept -->
<skos:Concept rdf:about="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">skos:Concept</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">skos:Concept</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Category</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Kategória</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Property:dataset_theme"/>

```

```

    <rdfs:comment xml:lang="en">The category of a Dataset.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Kategória datasetu.</rdfs:comment>
</skos:Concept>

<!-- skos:ConceptScheme -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional class</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">skos:ConceptScheme</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">skos:ConceptScheme</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Category scheme</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">Schéma kategórie</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Property:catalog_themes"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">A concept collection (e.g. controlled vocabulary) in which the Category is defined.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="en">Zoznam konceptov, ktorými je definovaná kategória.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- dcat:Distribution -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#Distribution">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dcat:Distribution</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:Distribution</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Distribution</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#class-distribution"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">The physical form of a dataset in a specific format.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Fyzická podoba datasetu v nejakom formáte.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- adms:Identifier -->
<rdf:Description rdf:about="https://www.w3.org/ns/adms#Identifier">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">adms:Identifier</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">adms:Identifier</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Identifier</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Identifikátor</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-adms/#identifier"/>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">A identifier of a given resource.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Identifikátor ľubovoľného zdroja.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- ===== -->
<!-- == OPTIONAL CLASSES == -->
<!-- == NEPOVINNÉ TRIEDY == -->
<!-- ===== -->

<!-- dcat:CatalogRecord -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#CatalogRecord">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dcat:CatalogRecord</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:CatalogRecord</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Catalogue Record</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Záznam Katalógu</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#class-catalog-record"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">A description of changes of a Dataset in a Catalogue.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Popis zmeny datasetu v Katalógu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- spdx:Checksum -->
<rdf:Description rdf:about="http://spdx.org/rdf/terms#Checksum">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">spdx:Checksum</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">spdx:Checksum</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Checksum</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Kontrolný súčet</rdfs:label>

```

```

<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://spdx.org/rdf/terms#Checksum"/>
<rdfs:comment xml:lang="en">A value which can be used to check the authenticity of the contents.</rdfs:comment>
<rdfs:comment xml:lang="en">Hodnota umožňujúca kontrolu autencity obsahu</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- foaf:Document -->
<rdf:Description rdf:about="http://xmlns.com/foaf/0.1/Document">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">foaf:Document</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">foaf:Document</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Document</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dokument</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/spec/#term_Document"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">A text resource intended for human consumption, for example a website about a Dataset.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Textový zdroj určený pre človeka, napr. web stránka o Datasets.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- dct:Frequency -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/Frequency">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:Frequency</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:Frequency</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Frequency</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Frekvencia</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-Frequency"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">A rate at which a new version of a Dataset is published.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Frekvencia publikácie novej verzie Datasets.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- vcard:Kind -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#Kind">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">vcard:Kind</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">vcard:Kind</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Kind</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Kontakt</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vcard-rdf/#d4e1819"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">Contact information for a person or organization.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Kontaktné informácie na osobu alebo organizáciu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- dct:Location -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/Location">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:Location</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:Location</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Location</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Lokácia</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-Location"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">A spatial region or named place.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Priestorový región alebo pomenované miesto.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- dct:LinguisticSystem -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/LinguisticSystem">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:LinguisticSystem</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:LinguisticSystem</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Linguistic system</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Jazyk</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-LinguisticSystem"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">A system of signs, symbols, sounds, gestures, and rules used in communication.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Systém znakov, symbolov, zvukov, gest a pravidiel používaných na komunikáciu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

```

```
<!-- dct:MediaTypeOrExtent -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:MediaTypeOrExtent</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:MediaTypeOrExtent</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Media type</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Typ média</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-MediaTypeOrExtent"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">A media type or extent, e.g. the format of a computer file.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Súborový formát.</rdfs:comment>
</rdf:Description>
```

```
<!-- dct:PeriodOfTime -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/PeriodOfTime">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:PeriodOfTime</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:PeriodOfTime</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Period of time</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Časový interval</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-PeriodOfTime"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">An interval of time that is named or defined by its start and end dates.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Časovo ohraničená perióda majúca svoj začiatok a koniec.</rdfs:comment>
</rdf:Description>
```

```
<!-- skos:Concept -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">skos:Concept</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">skos:Concept</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Publisher type</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Typ vydavateľa</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-adms/#dcterms-type"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">The type of the organization representing a publisher.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Typ organizácie reprezentujúceho vydavateľa.</rdfs:comment>
</rdf:Description>
```

```
<!-- dct:RightsStatement -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/RightsStatement">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:RightsStatement</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:RightsStatement</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Rights statement</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Právne ujednanie</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-RightsStatement"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">A statement about the intellectual property rights (IPR) held in or over a resource, a legal document giving official permission to do something with a resource, or a statement about access rights.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Definícia stavu intelektuálnych práv.</rdfs:comment>
</rdf:Description>
```

```
<!-- dct:Standard -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/Standard">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:Standard</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:Standard</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Standard</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Štandard</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-Standard"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">A basis for comparison; a reference point against which other things can be evaluated.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Štandard špecifikujúci vlastnosti Datasetu, alebo Distribúcie.</rdfs:comment>
</rdf:Description>
```

```
<!-- skos:Concept -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept">
```

```

<vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
<vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
<dc:identifier xml:lang="en">skos:Concept</dc:identifier>
<dc:identifier xml:lang="sk">skos:Concept</dc:identifier>
<rdfs:label xml:lang="en">State</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="sk">Stav</rdfs:label>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-adms/#dcterms-type"/>
<rdfs:comment xml:lang="en">Indicates the state of a Distribution, but changes in the Catalog Record.</rdfs:comment>
<rdfs:comment xml:lang="sk">Indikácia stavu Distribúcie, ale zmeny Záznamu Katalógu</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- dct:ProvenanceStatement -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/ProvenanceStatement">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dc:identifier xml:lang="en">dct:ProvenanceStatement</dc:identifier>
  <dc:identifier xml:lang="sk">dct:ProvenanceStatement</dc:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Provenance Statement</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Záznam o pôvode</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-ProvenanceStatement"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">A statement of any changes in ownership and custody of a resource since its creation that are significant for its
authenticity, integrity, and interpretation.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Záznam o zmene vo vlastníctve alebo správy zdroja od vytvorenia, ktoré sú podstatné pre autencitu, integritu a
interpretáciu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- ##### -->
<!-- ##### -->
<!-- ###== PROPERTIES ==## -->
<!-- ###== VLASTNOSTI ==## -->
<!-- ##### -->
<!-- ##### -->

<!-- ===== -->
<!-- == Data Catalogue - Properties == -->
<!-- == Dátový Katalóg - Vlastnosti == -->
<!-- ===== -->

<!-- Data Catalogue - dcat:dataset -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#dataset">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dc:identifier xml:lang="en">dcat:dataset</dc:identifier>
  <dc:identifier xml:lang="sk">dcat:dataset</dc:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - dataset</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - dataset</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.w3.org/TR/2013/WD-vocab-dcat-20130312/#class-catalog-record"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">A dataset that is part of the Catalogue.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Dataset, ktorý je súčasťou Katalógu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Data Catalogue - dct:description -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/description">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dc:identifier xml:lang="en">dct:description</dc:identifier>
  <dc:identifier xml:lang="sk">dct:description</dc:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - description</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - popis</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-description"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a free-text account of the Catalogue. This property can be repeated for parallel language
versions of the description.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje voľný opis Katalógu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Data Catalogue - dct:publisher -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/publisher">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>

```

```

<dct:identifier xml:lang="en">dct:publisher</dct:identifier>
<dct:identifier xml:lang="sk">dct:publisher</dct:identifier>
<rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - publisher</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - vydavateľ</rdfs:label>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-publisher"/>
<rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to an entity (organisation) responsible for making the Catalogue available.</rdfs:comment>
<rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje entitu (organizáciu) ktorá je zodpovedná za publikovanie Katalógu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Data Catalogue - dct:title -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/title">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:title</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:title</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - title</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - názov</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-title"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a name given to the Catalogue. This property can be repeated for parallel language versions of the name.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje názov Dátového Katalógu s jazykovou príslušnosťou.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Data Catalogue - homepage -->
<rdf:Description rdf:about="http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">foaf:homepage</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">foaf:homepage</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - homepage</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - domovská stránka</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/spec/#term_homepage"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a web page that acts as the main page for the Catalogue.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje webovú stránku ktorá funguje ako domovská stránka Katalógu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Data Catalogue - language -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/language">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:language</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:language</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - language</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - jazyk</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-language"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a language used in the textual metadata describing titles, descriptions, etc. of the Datasets in the Catalogue. This property can be repeated if the metadata is provided in multiple languages.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje predvolený jazyk používaný v Katalógu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Data Catalogue - licence -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/license">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:license</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:license</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - licence</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - licencia</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-license"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to the licence under which the Catalogue can be used or reused.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje licenciu pod ktorou sa Katalóg môže používať.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Data Catalogue - release date -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/issued">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:issued</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:issued</dct:identifier>

```

```

<rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - release date</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - dátum vydania</rdfs:label>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-issued"/>
<rdfs:comment xml:lang="en">This property contains the date of formal issuance (e.g., publication) of the Catalogue.</rdfs:comment>
<rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje dátum formálneho vydania (publikácie) Katalógu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Data Catalogue - themes -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#themeTaxonomy">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dcat:themeTaxonomy</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:themeTaxonomy</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - themes</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - témy katalógu</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.w3.org/TR/vocab-dcat"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">The knowledge organization system (KOS) used to classify catalog's datasets</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Použitie SKOS na klasifikáciu datasetov v katalógu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Data Catalogue - update/modification date -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/modified">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:modified</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:modified</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - update/ modification date</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - dátum modifikácie</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-modified"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains the most recent date on which the Catalogue was changed or modified.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje najaktuálnejší dátum, kedy bol Katalóg upravený alebo zmenený.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Data Catalogue - rights -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/rights">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:rights</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:rights</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - rights</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - práva</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-rights"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a statement that specifies rights associated with the Catalogue.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje výrok ktorý špecifikuje práva spojené s Katalógom.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Data Catalogue - spatial/geographic -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/spatial">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:spatial</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:spatial</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - spatial / geographic</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - geografická príslušnosť</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-spatial"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a geographical area covered by the Catalogue.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje geografickú príslušnosť Katalógu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Data Catalogue - has part -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/hasPart">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:hasPart</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:hasPart</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - has part</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - má časť</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-hasPart"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a related Catalogue that is part of the described Catalogue.</rdfs:comment>

```



```

    <rdfs:comment xml:lang="sk">Katalóg obsahuje vnorený katalóg.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Data Catalogue - is part of -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/isPartOf">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:isPartOf</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:isPartOf</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - is part of</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Data Catalogue - je súčasťou</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-isPartOf"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a related Catalogue in which the described Catalogue is physically or logically included.</rdfs:
comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Katalóg je obsiahnutý v nadradenom katalógu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- ===== -->
<!-- == Catalogue Record - Properties == -->
<!-- == Katalógový Záznam - Vlastnosti == -->
<!-- ===== -->

<!-- Catalogue Record - primary topic -->
<rdf:Description rdf:about="http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">foaf:primaryTopic</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">foaf:primaryTopic</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Catalogue Record - primary topic</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Katalógový Záznam - primárna téma</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/spec/#term_primaryTopic"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property links the Catalogue Record to the Dataset described in the record.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Názov katalógu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Catalogue Record - update/modification date -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/modified">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:modified</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:modified</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Catalogue Record - update/ modification date</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Katalógový Záznam - dátum modifikácie</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-modified"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains the most recent date on which the Catalogue Record was changed or modified.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Dátum poslednej modifikácie.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Catalogue Record - listing date -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/issued">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:issued</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:issued</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Catalogue Record - listing date</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Katalógový Záznam - dátum zaradenia</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-issued"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains the date on which the description of the Dataset was included in the Catalogue.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje dátum, na ktorom bol Dataset zaradený do Katalógu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Catalogue Record - change type -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/adms#status">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">adms:status</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">adms:status</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Catalogue Record - change type</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Katalógový Záznam - typ zmeny</rdfs:label>

```

```

<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-adms/#adms-status"/>
<rdfs:comment xml:lang="en">The type of the latest revision of a Dataset's entry in the Catalogue. It MUST take one of the values :created, :updated
or :deleted depending on whether this latest revision is a result of a creation, update or deletion.</rdfs:comment>
<rdfs:comment xml:lang="sk">Typ poslednej revízie Datasetu v Katalógu. MUSÍ byť jedna z hodnôt :created, :updated alebo :deleted.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Catalogue Record - conforms to -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/conformsTo">
<vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
<vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
<dct:identifier xml:lang="en">dct:conformsTo</dct:identifier>
<dct:identifier xml:lang="sk">dct:conformsTo</dct:identifier>
<rdfs:label xml:lang="en">Catalogue Record - conforms to</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="sk">Katalógový Záznam - aplikačný profil</rdfs:label>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-conformsTo"/>
<rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to an Application Profile that the Dataset's metadata conforms to.</rdfs:comment>
<rdfs:comment xml:lang="sk">Definícia aplikačného profilu pre dataset.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Catalogue Record - description -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/description">
<vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
<vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
<dct:identifier xml:lang="en">dct:description</dct:identifier>
<dct:identifier xml:lang="sk">dct:description</dct:identifier>
<rdfs:label xml:lang="en">Catalogue Record - description</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="sk">Katalógový Záznam - popis</rdfs:label>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-description"/>
<rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a free-text account of the record. This property can be repeated for parallel language versions of
the description.</rdfs:comment>
<rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje voľný opis záznamu. Táto vlastnosť sa môže opakovať pre opisy v rôznych jazykoch.</rdfs:
comment>
</rdf:Description>

<!-- Catalogue Record - title -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/title">
<vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
<vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
<dct:identifier xml:lang="en">dct:title</dct:identifier>
<dct:identifier xml:lang="sk">dct:title</dct:identifier>
<rdfs:label xml:lang="en">Catalogue Record - title</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="sk">Katalógový Záznam - názov</rdfs:label>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-title"/>
<rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a name given to the Record. This property can be repeated for parallel language versions of the
name.</rdfs:comment>
<rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje názov Záznamu. Táto vlastnosť sa môže opakovať pre názvy v rôznych jazykoch.</rdfs:
comment>
</rdf:Description>

<!-- Catalogue Record - language -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/language">
<vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
<vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
<dct:identifier xml:lang="en">dct:language</dct:identifier>
<dct:identifier xml:lang="sk">dct:language</dct:identifier>
<rdfs:label xml:lang="en">Catalogue Record - language</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="sk">Katalógový Záznam - jazyk</rdfs:label>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-language"/>
<rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a language used in the textual metadata describing titles, descriptions, etc. of the Dataset. This
property can be repeated if the metadata is provided in multiple languages.</rdfs:comment>
<rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsaúje jazyk použitý v textových metadátoch opisujúcich názvy, opisy, atď Datasetu. Môže sa
opakovať ak sú metadáta poskytnuté v rôznych jazykoch.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Catalogue Record - source metadata -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/source">
<vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
<vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
<dct:identifier xml:lang="en">dct:source</dct:identifier>

```

```

<dct:identifier xml:lang="sk">dct:source</dct:identifier>
<rdfs:label xml:lang="en">Catalogue Record - source metadata</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="sk">Katalógový Záznam - zdrojové metadáta</rdfs:label>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-source"/>
<rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to the original metadata that was used in creating metadata for the Dataset.</rdfs:comment>
<rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje originálne metadáta ktoré boli použité pri vytvorení metadát pre Dataset.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- ===== -->
<!-- == Dataset - Properties == -->
<!-- == Dataset - Vlastnosti == -->
<!-- ===== -->

<!-- Dataset - description -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/description">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:description</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:description</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - description</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - popis</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-description"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a free-text account of the Dataset. This property can be repeated for parallel language versions
of the description.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje voľný opis Datasetu. Táto vlastnosť sa môže opakovať pre opisy v rôznych jazykoch.</rdfs:
comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - title -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/title">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:title</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:title</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - title</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - názov</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-title"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a name given to the Dataset. This property can be repeated for parallel language versions of the
name.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje názov Datasetu. Táto vlastnosť sa môže opakovať pre názvy v rôznych jazykoch.</rdfs:
comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - publisher -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/publisher">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:publisher</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:publisher</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - publisher</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - vydavateľ</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-publisher"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to an entity (organisation) responsible for making the Dataset available.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje entitu (organizáciu) ktorá je zodpovedná za vydanie Datasetu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - release date -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/issued">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:issued</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:issued</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - release date</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - dátum vydania</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-issued"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains the date of formal issuance (e.g., publication) of the Dataset.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje dátum formálneho vydania (publikácie) Datasetu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

```

```

<!-- Dataset - maintainer -->
<rdf:Description rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/dcat-ap-sk/maintainer">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dcatsk:maintainer</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dcatsk:maintainer</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - maintainer</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - správca</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/dcat-ap-sk"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to an entity (organisation) responsible for the quality of the Dataset.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje entitu (organizáciu) ktorá je zodpovedná za kvalitu Datasetu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - landing page -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#landingPage">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dcat:landingPage</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:landingPage</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - landing page</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - URL</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Property:dataset_landingpage"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a web page that provides access to the Dataset, its Distributions and/or additional information.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje webovú stránku ktorá poskytuje prístup k Datasetu, jeho distribúcií a/alebo dodatočných informácií.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - version -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#versionInfo">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">owl:versionInfo</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">owl:versionInfo</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - version</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - verzia</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a version number or other version designation of the Dataset.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje číslo verzie alebo iné označenie verzie Datasetu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - creator -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/creator">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:creator</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:creator</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - creator</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - autor</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-creator"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">An entity primarily responsible for making the resource. Examples of a Creator include a person, an organization, or a service.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Entita zodpovedná za vytvorenie zdroja. Tvorcom môže byť napríklad osoba, organizácia alebo služba.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - contact point -->
<rdf:Description rdf:about="https://www.w3.org/ns/dcat#contactPoint">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dcat:contactPoint</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:contactPoint</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - contact point</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - kontakt</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-adms/#dcat-contactpoint"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains contact information that can be used for sending comments about the Dataset.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje kontaktné informácie na zaslanie poznámok k Datasetu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - dataset distribution -->

```

```

<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#distribution">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dcat:distribution</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:distribution</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - dataset distribution</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - distribúcia datasetu</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/">
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property links the Dataset to an available Distribution.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť spája Dataset s dostupnou Distribúciou.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - keyword/ tag -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#keyword">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional.</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dcat:keyword</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:keyword</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - keyword/ tag</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - kľúčové slová</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Property:dataset_keyword"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a keyword or tag describing the Dataset.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje kľúčové slová ktoré opisujú Dataset.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - theme/category -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#theme">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dcat:theme</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:theme</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - theme/category</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - téma</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Property:dataset_theme"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a category of the Dataset. A Dataset may be associated with multiple themes. Subproperty of
dct:subject</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje súvisiace entity tvoriace tému datasetu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - contributor -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/contributor">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:contributor</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:contributor</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - contributor</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - prispievateľ</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-contributor"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">An entity responsible for making contributions to the resource. Examples of a Contributor include a person, an
organization, or a service.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Subjekt zodpovedný za príspevky do zdroja. Prispievateľom môže byť napríklad osoba, organizácia alebo služba.</rdfs:
comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - identifier -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/identifier">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:identifier</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:identifier</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - identifier</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - identifikátor</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-identifier"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to the URI of the dataset.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje URI datasetu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - frequency -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/acrualPeriodicity">

```

```
<vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
<vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
<dct:identifier xml:lang="en">dct:accrualPeriodicity</dct:identifier>
<dct:identifier xml:lang="sk">dct:accrualPeriodicity</dct:identifier>
<rdfs:label xml:lang="en">Dataset - frequency</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - periodicita aktualizácie</rdfs:label>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-accrualPeriodicity"/>
<rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to the frequency at which Dataset is updated, which must be written if known.</rdfs:comment>
<rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje periodicitu aktualizácií Datasetu, pričom sa musí uvádzať ak je známa.</rdfs:comment>
</rdf:Description>
```

```
<!-- Dataset - validity type -->
```

```
<rdf:Description rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/dcat-ap-sk/validityType">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dcatsk:validityType</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dcatsk:validityType</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - validity type</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - správnosť dát</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/dcat-ap-sk"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to information representing information about the quality of the data.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje údaj reprezentuje informáciu o kvalite obsahu údajov.</rdfs:comment>
</rdf:Description>
```

```
<!-- Dataset - language -->
```

```
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/language">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:language</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:language</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - language</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - jazyk</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-language"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a language of the Dataset. This property can be repeated if there are multiple languages in the Dataset.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje jazyk Datasetu. Táto vlastnosť sa môže opakovať, ak sa v Datasetoch nachádzajú viaceré jazyky.</rdfs:comment>
</rdf:Description>
```

```
<!-- Dataset - other identifier -->
```

```
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/adms#identifier">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">adms:identifier</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">adms:identifier</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - other identifier</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - iný identifikátor</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-adms/#adms-identifier"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a secondary identifier of the Dataset, such as MAST/ADS[1], DataCite[2], DOI[3], EZID[4] or W3ID[5].</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje sekundárny (externý) identifikátor Datasetu, ako napríklad MAST/ADS[1], DataCite[2], DOI[3], EZID[4] or W3ID[5].</rdfs:comment>
</rdf:Description>
```

```
<!-- Dataset - spatial/geographical coverage -->
```

```
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/spatial">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:spatial</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:spatial</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - spatial / geographic coverage</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - geografická platnosť</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-spatial"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a geographical area covered by the Dataset.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť vyjadruje geografickú príslušnosť regiónu pre Dataset.</rdfs:comment>
</rdf:Description>
```

```
<!-- Dataset - temporal coverage -->
```

```
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/temporal">
```

```
<vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
<vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
<dct:identifier xml:lang="en">dct:temporal</dct:identifier>
<dct:identifier xml:lang="sk">dct:temporal</dct:identifier>
<rdfs:label xml:lang="en">Dataset - temporal coverage</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - časová platnosť</rdfs:label>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-temporal"/>
<rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a temporal period that the Dataset covers, which must be written if known.</rdfs:comment>
<rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje časovú platnosť Datasetu, pričom sa musí uvádzať ak je známa.</rdfs:comment>
</rdf:Description>
```

```
<!-- Dataset - update/modification date -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/modified">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:modified</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:modified</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - update/ modification date</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - dátum modifikácie</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-modified"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains the most recent date on which the Dataset was changed or modified.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje najaktuálnejší dátum, kedy bol Dataset upravený alebo zmenený.</rdfs:comment>
</rdf:Description>
```

```
<!-- Dataset - provenance -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/provenance">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:provenance</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:provenance</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - provenance</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - informácia o pôvode</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-provenance"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a statement about the lineage of a Dataset.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje informácie o pôvode Datasetu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>
```

```
<!-- Dataset - sample -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/adms#sample">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">adms:sample</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">adms:sample</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - sample</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - vzorka údajov</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-adms/#adms-sample"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a sample distribution of the dataset.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje vzorku dát z Datasetu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>
```

```
<!-- Dataset - source -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/source">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:source</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:source</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - source</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - zdrojový dataset</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-source"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a related Dataset from which the described Dataset is derived.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje zdrojový dataset, ktorý tvorí podklad na dáta aktuálneho.</rdfs:comment>
</rdf:Description>
```

```
<!-- Dataset - related resource -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/relation">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:relation</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:relation</dct:identifier>
```

```

<rdfs:label xml:lang="en">Dataset - related resource</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - súvisiaci zdroj</rdfs:label>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-relation"/>
<rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a related resource.</rdfs:comment>
<rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje URI súvisiaceho zdroja.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - version notes -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/adms#versionNotes">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">adms:versionNotes</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">adms:versionNotes</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - version notes</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - poznámky k verzii</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-adms/#adms-versionnotes"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a description of the differences between this version and a previous version of the Dataset.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje opis rozdielov medzi touto verzou a predchádzajúcou verzou Datasetu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - is Version Of -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/isVersionOf">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:isVersionOf</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:isVersionOf</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - is Version Of</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - predchádzajúca verzia</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-isVersionOf"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a related Dataset of which the described Dataset is a version, edition, or adaptation.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje príbuzný Dataset, ktorého verzou, adaptáciou alebo vydaním je opisovaný Dataset.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - has Version -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/hasVersion">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:hasVersion</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:hasVersion</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - has Version</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - nasledovná verzia</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-hasVersion"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a related Dataset that is a version, edition, or adaptation of the described Dataset.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje príbuzný Dataset, ktorý je verzou, adaptáciou alebo vydaním opisovaného Datasetu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - documentation -->
<rdf:Description rdf:about="http://xmlns.com/foaf/0.1/page">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">foaf:page</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">foaf:page</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - documentation</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - dokumentácia</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/spec/#term_page"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a page or document about this Dataset.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje stránku alebo dokument o Datasets.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - access rights -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/accessRights">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:accessRights</dct:identifier>

```



```

<dct:identifier xml:lang="sk">dct.accessRights</dct:identifier>
<rdfs:label xml:lang="en">Dataset - access rights</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - prístupové práva</rdfs:label>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-accessRights"/>
<rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to information that indicates whether the Dataset is open data, has access restrictions or is not
public. A controlled vocabulary with three members (:public, :restricted, :non-public) will be created and maintained by the Publications Office of the EU.<
/rdfs:comment>
<rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje informáciu ktorá indikuje či je Dataset open data, má obmedzenia prístupu alebo nie je verejný.
</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - type -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/type">
<vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
<vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
<dct:identifier xml:lang="en">dct.type</dct:identifier>
<dct:identifier xml:lang="sk">dct.type</dct:identifier>
<rdfs:label xml:lang="en">Dataset - type</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - typ</rdfs:label>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-type"/>
<rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to the type of the Dataset.A Dataset is either standard or a reference.</rdfs:comment>
<rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje typ Datasetu. Dataset je buď štandardný alebo referenčný.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- ===== -->
<!-- == Distribution - Properties == -->
<!-- == Distribúcia - Vlastnosti == -->
<!-- ===== -->

<!-- Distribution - access URL -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#accessURL">
<vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
<vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
<dct:identifier xml:lang="en">dcat.accessURL</dct:identifier>
<dct:identifier xml:lang="sk">dcat.accessURL</dct:identifier>
<rdfs:label xml:lang="en">Distribution - access URL</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - prístupové URL</rdfs:label>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Property:distribution_accessurl"/>
<rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a URL that gives access to a Distribution of the Dataset. The resource at the access URL may
contain information about how to get the Dataset.</rdfs:comment>
<rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje URL na ktorom je prístupná Distribúcia Datasetu. Zdroj na prístupovom URL môže obsahovať
informácie ako prísť k Datasetu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Distribution - media type -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/mediaType">
<vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
<vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
<dct:identifier xml:lang="en">dcat.mediaType</dct:identifier>
<dct:identifier xml:lang="sk">dcat.mediaType</dct:identifier>
<rdfs:label xml:lang="en">Distribution - media type (mimetype)</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia -typ média (mimetype)</rdfs:label>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-mediaType"/>
<rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to the file format of the Distribution.</rdfs:comment>
<rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje súborový formát Distribúcie, oficiálny IANA číselník.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Distribution - licence -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/license">
<vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
<vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
<dct:identifier xml:lang="en">dct.license</dct:identifier>
<dct:identifier xml:lang="sk">dct.license</dct:identifier>
<rdfs:label xml:lang="en">Distribution - licence</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - licencia</rdfs:label>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-license"/>
<rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to the licence under which the Distribution is made available.</rdfs:comment>
<rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje licenciu pod ktorou je Distribúcia dostupná.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

```

```

<!-- Distribution - status -->
<rdf:Description rdf:about="https://www.w3.org/ns/adms#status">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">adms:status</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">adms:status</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - status</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - stav</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-adms#adms-status"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">Information about the status of the Distribution. Possible states: complete, in progress.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Informácia o stave Distribúcie. Možné stavy: kompletné, tvoriaci.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Distribution - description -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/description">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:description</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:description</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Distribúcia - description</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - popis</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-description"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a free-text account of the Distribution. This property can be repeated for parallel language versions of the description.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje voľný opis Distribúcie. Táto vlastnosť sa môže opakovať pre opisy v rôznych jazykoch.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Distribution - identifier -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/identifier">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:identifier</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:identifier</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - identifier</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - identifikátor</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-identifier"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to the URI of the distribution.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje URI distribúcie.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Distribution - linked schemas -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/conformsTo">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:conformsTo</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:conformsTo</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - linked schemas</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - schéma</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-conformsTo"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to an established schema to which the described Distribution conforms. It is recommended to include if the data used requires a structured description.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje schému pre distribúciu, odporúča sa uvádzať vždy, ak sa používajú údaje vyžadujúce štruktúrovaný popis.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Distribution - format -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/format">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:format</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:format</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - format</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - formát</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-format"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to the file format of the Distribution.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje súborový formát Distribúcie.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

```

```

<!-- Distribution - byte size -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#byteSize">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dcat:byteSize</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:byteSize</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - byte size</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - veľkosť súboru (byte)</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Property:distribution_size"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains the size of a Distribution in bytes.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje veľkosť Distribúcie v bytoch.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Distribution - checksum -->
<rdf:Description rdf:about="http://spdx.org/rdf/terms#checksum">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">spdx:checksum</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">spdx:checksum</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - checksum</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - kontrolný súčet</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://spdx.org/rdf/terms/#checksum"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property provides a mechanism that can be used to verify that the contents of a distribution have not changed.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť poskytuje mechanizmus, ktorý sa môže využiť na overenie, že obsah Distribúcie nebol zmenený.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Distribution - documentation -->
<rdf:Description rdf:about="http://xmlns.com/foaf/0.1/page">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">foaf:page</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">foaf:page</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - documentation</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - dokumentácia</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/spec/#term_page"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a page or document about this Distribution.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje stránku alebo dokument o Distribúcií.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Distribution - download URL -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#downloadURL">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dcat:downloadURL</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:downloadURL</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - download URL</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - priamy link na stiahnutie</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Property:distribution_downloadurl"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a URL that is direct link to a downloadable file in a given format.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje URL ktoré je priamym odkazom na stiahnuteľný súbor v danom formáte.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Distribution - release date -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/issued">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:issued</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:issued</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - release date</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - dátum vydania</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-issued"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains the date of formal issuance (e.g., publication) of the Distribution.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje dátum formálneho vydania (publikácie) Distribúcie.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Distribution - rights -->

```

```

<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/rights">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:rights</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:rights</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - rights</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - práva</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-rights"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a statement that specifies rights associated with the Distribution.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje výrok ktorý špecifikuje práva spojené s Distribúciou.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Distribution - update/modification date -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/modified">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:modified</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:modified</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - update/ modification date</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - dátum modifikácie</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-modified"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains the most recent date on which the Distribution was changed or modified.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje najaktuálnejší dátum, kedy bola Distribúcia upravená alebo zmenená.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- ===== -->
<!-- == Agent - Properties == -->
<!-- == Agent - Vlastnosti == -->
<!-- ===== -->

<!-- Agent - name -->
<rdf:Description rdf:about="http://xmlns.com/foaf/0.1/name">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">foaf:name</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">foaf:name</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Agent - name</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Agent - názov</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/spec/#term_name"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a name of the agent. This property can be repeated for different versions of the name (e.g. the name in different languages)</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje názov agenta/osoby (fyzickej alebo právnickej). Táto vlastnosť sa môže opakovať pre rôzne verzie názvu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Agent - type -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/type">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:type</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:type</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Agent - type</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Agent - typ</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-type"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a type of the agent that makes the Catalogue or Dataset available.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje typ agenta ktorý poskytuje Katalóg alebo Dataset.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- ===== -->
<!-- == Category Scheme - Properties == -->
<!-- == Schéma Kategórie - Vlastnosti == -->
<!-- ===== -->

<!-- Category Scheme - title -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/title">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:title</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:title</dct:identifier>

```

```

<rdfs:label xml:lang="en">Category Scheme - title</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="sk">Schéma Kategória - názov</rdfs:label>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-title"/>
<rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a name of the category scheme. May be repeated for different versions of the name.</rdfs:
comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje názov schémy kategórie. Môže sa opakovať pre rôzne verzie názvu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- ===== -->
<!-- == Checksum - Properties == -->
<!-- == Checksum - Vlastnosti == -->
<!-- ===== -->

<!-- Checksum - algorithm -->
<rdf:Description rdf:about="http://spdx.org/rdf/terms#algorithm">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">spdx:algorithm</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">spdx:algorithm</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Checksum - algorithm</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Checksum - algoritmus</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://spdx.org/rdf/terms#algorithm"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">Identifies the algorithm used to produce the subject Checksum. Currently, SHA-1 is the only supported algorithm. It is
anticipated that other algorithms will be supported at a later time.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Identifikuje algoritmus využitý na vytvorenie opisovaného Checksumu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Checksum - checksum value -->
<rdf:Description rdf:about="http://spdx.org/rdf/terms#checksumValue">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">spdx:checksumValue</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">spdx:checksumValue</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Checksum - checksum value</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Checksum - kontrolný súčet</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://spdx.org/rdf/terms#checksumValue"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property provides a lower case hexadecimal encoded digest value produced using a specific algorithm.</rdfs:
comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje hexadecimálnu hodnotu vytvorenú pomocou špecifického algoritmu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- ===== -->
<!-- == Category - Properties == -->
<!-- == Kategória - Vlastnosti == -->
<!-- ===== -->

<!-- Category - preferred label -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">skos:prefLabel</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">skos:prefLabel</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Category - preferred label</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Kategória - preferovaný názov</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.w3.org/2009/08/skos-reference/skos.html#prefLabel"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a preferred label of the category. This property can be repeated for parallel language versions of
the label.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje preferovaný názov kategórie. Táto vlastnosť sa môže opakovať pre označenie v rôznych
jazykoch.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- ===== -->
<!-- == Licence Document - Properties == -->
<!-- == Licenčný Dokument - Vlastnosti == -->
<!-- ===== -->

<!-- Licence Document - licence type -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/type">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>

```

```

<vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
<dct:identifier xml:lang="en">dct:type</dct:identifier>
<dct:identifier xml:lang="sk">dct:type</dct:identifier>
<rdfs:label xml:lang="en">Licence Document - licence type</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="sk">Licenčný Dokument - typ licencie</rdfs:label>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-type"/>
<rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a type of licence, e.g. indicating 'public domain' or 'royalties required'.</rdfs:comment>
<rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje typ licencie.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- ===== -->
<!-- == Identifier - Properties == -->
<!-- == Identifikátor - Vlastnosti == -->
<!-- ===== -->

<!-- Identifier - notation -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#notation">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">skos:notation</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">skos:notation</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Identifier - notation</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Identifikátor - kód</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.w3.org/2009/08/skos-reference/skos.html#notation"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a string that is an identifier in the context of the identifier scheme referenced by its datatype.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje reťazec ktorý je identifikátorom v kontexte schémy identifikátorov referencovaných v jeho datatype.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Identifier - type -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#theme">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:identifier</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:identifier</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Identifier - type</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Identifikátor - typ</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Property:dataset_theme"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a category of the Dataset. A Dataset may be associated with multiple themes. Subproperty of dct:subject</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje kategóriu Datasetu. Dataset môže mať viacero tém. Podvlastnosť dct:subject.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- ===== -->
<!-- == Period Of Time - Properties == -->
<!-- == Časový interval - Vlastnosti == -->
<!-- ===== -->

<!-- Period Of Time - start date/time -->
<rdf:Description rdf:about="http://schema.org/startDate">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">schema:startDate</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">schema:startDate</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Period Of Time - start date/time</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Časová doba - začiatok</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://schema.org/startDate"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains the start of the period.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje začiatok časového intervalu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Period Of Time - end date/time -->
<rdf:Description rdf:about="http://schema.org/endDate">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">schema:endDate</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">schema:endDate</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Period Of Time - end date/time</rdfs:label>

```

```
<rdfs:label xml:lang="sk">Časová doba - koniec</rdfs:label>  
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://schema.org/endDate"/>  
<rdfs:comment xml:lang="en">This property contains the end of the period.</rdfs:comment>  
<rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje koniec časového intervalu.</rdfs:comment>  
</rdf:Description>
```

```
</rdf:RDF>
```